



BE GY20 E VU 1G10 GG R1

Preflex 20 mm+H07V-U Eca 1G10 V/J R100

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000814
◦ Code Barre	5420056250757
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	17.6
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	100

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène
◦ Couleur	Gris
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	H07V-U 1G10
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	eca

Certificats

- Norme du tube
- Norme du câble

Certificats

