



BE GY20 LF TD R1

Preflex 20mm Trekdraad Low-Friction R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234000214
◦ Barcode	5420056218160
◦ Categorie	Lege buis
◦ Gewicht Bruto (Kg)	11.5
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex[®] buis

◦ Materiaal van de buis	Polypropyleen met Low-Friction laag
◦ Kleur	Grijs
◦ Buitendiameter(mm)	20
◦ Binnendiameter(mm)	14.1
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

◦ Kabel benaming	Trekdraad
◦ Kleur	
◦ Buitenmantel	
◦ CPR Klasse	

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1,
◦ Norm van de kabel	EN 60754-2

Certificaten

