



BE GY20 E VU 5G2,5 Std H3

Preflex 20mm H07V-U Eca 5G2.5 G/G BL BR ZW GR H300

Kenmerken van het artikel

o Artikelnummer	1234000893
o Barcode	5420056251969
o Categorie	Energie & Licht
o Gewicht Bruto (Kg)	66.0
o Afmetingen (BxLxH)	500 x 500 x 200 MM
o Verpakking	Haspel Ø 80 cm
o Lengte (m)	300

Kenmerken van de Preflex® buis

o Materiaal van de buis	Polypropyleen
o Kleur	Grijs
o Buitendiameter(mm)	20
o Binnendiameter(mm)	14.1
o Classificatie	ICTA 3422
o Drukweerstand	750N / 23°C
o Impactweerstand	6J / -5°C
o Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
o Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
o Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
o Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

o Kabel benaming	H07V-U 5G2.5
	
o Kleur	
o Buitenmantel	PVC
o CPR Klasse	eca

Certificaten

o Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
o Norm van de kabel	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

Certificaten

