



BE LGN16 HF C FUTP6A R1

Preflex SAFE 16mm F/UTP B2ca CAT6-A R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234001229
◦ Barcode	5420056268639
◦ Categorie	Data
◦ Gewicht Bruto (Kg)	10.1
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 X 500 X 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex[®] buis

◦ Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
◦ Kleur	Licht Groen
◦ Buitendiameter(mm)	16
◦ Binnendiameter(mm)	10.6
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

◦ Kabel benaming	F/UTP CAT6-A
◦ Kleur	
◦ Buitenmantel	LSOH
◦ CPR Klasse	b2ca s1 d1 a1

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norm van de kabel	ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0) ; IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) ; EN 50173-1:2011 ; EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 ; EN 50288-11-1:2012 ; ANSI/TIA-568-C.2:2009

Certificaten

