



BE LGN16 HF C UTP6 R1

Preflex SAFE 16mm U/UTP Cca CAT6 R100

Kenmerken van het artikel

◦ Artikelnummer	1234001237
◦ Barcode	5420056257190
◦ Categorie	Data
◦ Gewicht Bruto (Kg)	8.6
◦ Afmetingen (BxLxH)	500 X 500 X 200 MM
◦ Verpakking	Rol
◦ Lengte (m)	100

Kenmerken van de Preflex[®] buis

◦ Materiaal van de buis	Halogeenvrije Polypropyleen
◦ Kleur	Licht Groen
◦ Buitendiameter(mm)	16
◦ Binnendiameter(mm)	10.6
◦ Classificatie	ICTA 3422
◦ Drukweerstand	750N / 23°C
◦ Impactweerstand	6J / -5°C
◦ Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
◦ Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
◦ Min. installatietemperatuur	-5°C

Kenmerken van de kabel of kabelcombinatie

◦ Kabel benaming	U/UTP LS0H CAT6
◦ Kleur	
◦ Buitenmantel	LS0H
◦ CPR Klasse	cca s1 d1 a1

Certificaten

◦ Norm van de buis	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norm van de kabel	ISO/IEC 11801 :2011 (Ed. 2.2) ; IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) ; EN 50173-1 :2011 ; EN 50173-2:2007 including amendment A 1:2010 ; EN 50288-6-1 :2013 ; ANSI/TIA-568-C.2:2009

Certificaten

